

цены от 01.08.2020г.

	Напольный газовый котёл серии RX «SIME» (Италия)							
	<p style="text-align: center;">Основные характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Открытая камера сгорания (RX); ➤ Закрытая камера сгорания (RX...BF); ➤ Манометр и термометр расположены на лицевой панели; ➤ Теплообменник из эвтектического чугуна с высокими теплоаккумулирующими свойствами; ➤ Инжекционная одноступенчатая горелка с предварительным смешиванием «Polidoro» из нержавеющей стали, исключает падение пламени внутрь ствола при слабом давлении газа; ➤ Электрический розжиг с системой ионизационного контроля горения; ➤ Возможность эксплуатации как на сжиженном, так и на природном газе (при условии использования специального комплекта); ➤ Высокая эффективность благодаря качеству чугунного теплообменника и усовершенствованной изоляции корпуса котла; ➤ Разрешается эксплуатация котла с использованием в качестве теплоносителя незамерзающих жидкостей на основе пропиленгликоля. <p style="text-align: center;">Отопление:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Предохранительный клапан в контуре отопления 3 бар (RX...BF); ➤ Встроенный циркуляционный насос (RX...BF); ➤ Встроенный расширительный бак системы отопления на 10 л (RX...BF); ➤ Возможность установки погодозависимой и каскадной автоматики (опция); ➤ Предусмотрено подключение комнатного термостата. <p style="text-align: center;">ГВС:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Возможность подключения внешнего накопительного бойлера <p style="text-align: center;">Безопасность:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Индикация сбоев в работе; ➤ Аварийные термостаты дымоудаления и максимальной температуры котла вынесены на лицевую панель; ➤ Защитная крышка узлов управления. <p style="text-align: center;">Монтаж:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Компактные размеры – ширина 400мм; ➤ Поставляется в сборе, в деревянной обрешетке. 							
	Модель	Мощность, кВт	Тепловая мощность	Расход газа, м3/ч - кг/ч	Диаметр газа / дымохода	Размеры		
RX 19 CE IONO (открытая)	22	22	2,64 / 1,94	½» / 130	800	400	595	450 000
RX 26 CE IONO (открытая)	31	30,5	3,68 / 2,69	½» / 150	800	400	720	480 000
RX 37 CE IONO (открытая)	39	39,1	4,73 / 3,47	¾» / 180	800	400	670	600 000
RX 48 CE IONO (открытая)	49	48,8	5,82 / 4,27	¾» / 180	800	400	770	660 000
RX 55 CE IONO (открытая)	61	60,7	7,32 / 5,37	¾» / 200	800	400	870	750 000



Напольный газовый котёл серии RMG и серии RS «SIME» (Италия)



Основные характеристики:

- Газовый напольный котёл с открытой камерой сгорания;
- Теплообменник из эвтектического чугуна с высокими теплоаккумулирующими свойствами;
- Инжекционная двухступенчатая горелка «Multigas» из нержавеющей стали;
- Электрический розжиг с системой контроля горения на базе ионизационного электрода;
- Возможность эксплуатации как на сжиженном, так и на природном газе (при условии использования специального комплекта);
- Высокая эффективность благодаря качеству чугунного теплообменника и усовершенствованной изоляции корпуса котла.

Отопление:

- Возможность установки погодозависимой автоматики (опция);
- Предусмотрено подключение комнатного термостата;
- Возможность объединения в каскадную систему (опция).

ГВС:

- Возможность подключения внешнего накопительного бойлера.

Безопасность:

- Система газораспределения Honeywell обеспечивает безопасную работу котла;
- Индикация сбоев в работе горелки;
- Аварийные термостаты дымоудаления и максимальной температуры котла вынесены на лицевую панель.

Монтаж:

- Рациональная конструкция обеспечивает простоту монтажа и техобслуживания;
- Подключение трубопроводов слева или справа от котла;
- Поставляется в сборе в деревянной обрешетке.

Модель	Мощность, кВт	Тепловая мощность	Расход газа, м ³ /ч - кг/ч	Диаметр газа / дымохода	Размеры			Цена в тенге с НДС
					В	Ш	Г	
RMG 70 MK.II	70	49.1 / 70.1	8,2 / 6,0	½» / 180	1000	840	645	970 000
RMG 80 MK.II	79	56.0 / 78.7	9,2 / 6,8	1» / 180	1000	940	645	1 020 000
RMG 90 MK.II	90	63.0 / 90.0	10,6 / 7,7	1» / 200	1000	1040	645	1 080 000
RMG 100 MK.II	99	69.9 / 98.6	11,6 / 8,6	1» / 225	1000	1140	645	1 130 000
RMG 110 MK II	108	74.7 / 107.9	12,7 / 9,3	1» / 250	1000	1240	670	1 340 000
RS 129 MK II	129	129.0	15,44 / 11,32	1 ½ / 250	1365	810	1110	2 050 000
RS 151 MK II	151	150.6	17,99 / 13,19	1 ½ / 250	1365	920	1110	2 180 000
RS 172 MK II	172	172.2	20,55 / 15,07	1 ½ / 250	1365	1030	1110	2 450 000
RS 194 MK II	194	193.7	23,10 (16,93)	1 1/2 / 300	1365	1145	1140	2 600 000
RS 215 MK II	215	215.2	25,63 (18,79)	1 ½ / 300	1365	1255	1140	2 700 000
RS 237 MK II	237	236.5	28,16 (20,64)	1 ½ / 350	1365	1370	1190	2 900 000
RS 258 MK II	258	257.8	30,70 (22,50)	1 ½ / 350	1365	1480	1190	3 030 000
RS 279 MK II	279	279.1	33,20 (24,34)	1 ½ / 350	1365	1580	1190	3 200 000

	Турбо насадка для RX «SIME» (Италия)	
	<p style="text-align: center; color: red;">Описание:</p> <p>В тех случаях, когда невозможна установка дымохода, или при отсутствии требуемой тяги, турбо насадка позволяет организовать принудительный отвод дымовых газов от котла. После установки турбо насадки, для отведения дымовых газов необходимо использовать дымоходы Ø80 мм с уплотнительными кольцами для обеспечения максимальной газ плотности стыков. Подробную информацию о установке и электрическом подключении турбо насадки к котлу RX смотрите в инструкции по монтажу.</p>	
Модель		Цена в тенге с НДС
Турбо насадка для RX 19		66 000
Турбо насадка для RX 26		70 000
Турбо насадка для RX 37-48		80 000