

		<h2>Стабилизатор напряжения «Бастион»</h2>	
Рисунок	Стабилизатор напряжения ТЕРЛОКОМ ST-222/500		
	<p>Стабилизатор для газовых настенных котлов отопления с открытой и закрытой камерой сгорания, для работы с большими пусковыми токами нагрузки. полная мощность во всём диапазоне сети, стабилизация напряжения вольтодобавочного типа, микропроцессорное управление, защитное отключение при авариях в сети с автоматическим восстановлением, индикация аварийных ситуаций. Малогабаритный пластиковый корпус настенного/настольного исполнения. Крепление на стену на ДИН рейку (в комплекте)</p> <p style="text-align: center;">Особенности ТЕРЛОКОМ ST-222/500</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ мощность 222 ВА; ▪ простое и быстрое подключение (не сложнее удлинителя); ▪ безопасный пластиковый корпус. Миниатюрные габариты; ▪ защита от всплесков напряжения; ▪ защитное автоматическое отключение при аварии в сети; ▪ разработан с учётом европейских норм электроснабжения; ▪ большая перегрузочная мощность. 		
Модель	Мощность нагрузки	Диапазон сети	Цена с НДС, тенге
ТЕРЛОКОМ ST-222/500	222 ВА	145...260 В	14 000

Рисунок	Стабилизатор напряжения ТЕРЛОКОМ ST-222/500-И Space Technology		
	<p style="text-align: center;">ТЕРЛОКОМ ST-222/500-И Space Technology</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ самотестирование в процессе включения; ➤ проверка правильности фазировки при подключении к сети; ➤ проверка наличия потенциала на «Земле»; ➤ задержка подключения нагрузки 5 или 90 сек. (программируется пользователем); ➤ автоматическая защита от перегрузки по выходному току; ➤ автоматическая защита нагрузки при выходе напряжений за допустимый диапазон; ➤ отображение входного/выходного напряжения на цифровом дисплее; ➤ отображение на цифровом дисплее «FU» в случае срабатывания выходного автоматического предохранителя; ➤ отображение на цифровом дисплее «GND» при неправильной фазировке и наличии потенциала на «Земле». 		
Модель	Мощность нагрузки	Диапазон сети	Цена с НДС, тенге
ТЕРЛОКОМ ST-222/500-И	222 ВА	145...260 В	16 500
ТЕРЛОКОМ ST-555-И	555 ВА	145...260 В	20 500
ТЕРЛОКОМ ST-888-И	888 ВА	145...260 В	23 500

		Стабилизатор напряжения «Басион»	
Рисунок	Стабилизатор напряжения для систем отопления ТЕРЛОКОМ ST-1515		
	Особенности ТЕРЛОКОМ ST-1515 <ul style="list-style-type: none"> • мощность 1515 ВА; • простое и быстрое подключение (не сложнее удлинителя); • миниатюрные габариты; • защитное автоматическое отключение при аварии в сети; • разработан с учётом европейских норм электроснабжения; • большая перегрузочная мощность; • безопасный пластиковый корпус. 		
	Модель	Мощность нагрузки	Диапазон сети
ТЕРЛОКОМ ST-1515	1515 ВА	145...260 В	25 500

		Стабилизатор напряжения «Басион»	
Рисунок	Стабилизатор напряжения для всего дома SKAT STL		
	<p>Стабилизатор напряжения для всего дома. Мощность нагрузки — 9 ступеней регулирования. Точность стабилизации — 7%. Рабочий диапазон напряжения сети — 120...280 В. Расширенный диапазон напряжение сети — 80...295 В. 4 температурных датчика для защиты от перегрева. Тройная защита от перегрузки. Микропроцессорное управление и «мягкое» переключение ступеней. Стабилизация вольдобавочного типа на симисторных ключах с запасом по мощности. Цифровой дисплей отображает реальное напряжение, ток, мощность по входу и выходу. Запатентованная конструкция корпуса. Конвективное охлаждение без вентилятора, бесшумная работа. Защитное отключение при аварийно низком/высоком напряжении с автоматическим восстановлением. Гарантия до 10 лет.</p>		
	Модель	Мощность нагрузки	Диапазон сети
SKAT STL 5000			168 000
SKAT STL 10000			195 000
SKAT STL 15000			230 000
SKAT STL 20000			245 000