




Нагреватели для бытовой воды EBS-PU



Вертикальные емкостные эмалированные бойлеры косвенного нагрева Nuch EBS-PU предназначены для приготовления горячей воды в сочетании с водогрейными котлами, системами централизованного теплоснабжения.

Бойлер косвенного нагрева представляет собой бак, внутри которого расположен гладкотрубный теплообменник, рассчитанный на работу при максимальном давлении 25 бар и температуре 160 °С на стороне системы отопления и на максимальное давление 10 бар и температуру 95 °С на стороне ГВС. В бак сверху встроены съёмный магниевый анод для предотвращения коррозии.

Свойства

- ❖ напольные накопительные водонагреватели из стали S235JRG2 с гладкотрубным теплообменником большой площади;
- ❖ внутренняя поверхность: эмаль в соответствии с DIN 4753, часть 3; наружная поверхность: грунтовка;
- ❖ магниевый анод 1 1/4" для усиления антикоррозийного действия катода в соответствии с DIN 4753, часть 6;
- ❖ гильза датчика бойлера;
- ❖ термометр в комплекте (поставляется в отдельной упаковке);
- ❖ в серийном исполнении с муфтой 1 1/2 для подключения системы электроотопления для всех типоразмеров;
- ❖ контрольное ревизионное отверстие 180 x 110 x 150;
- ❖ все наружные резьбовые соединения с плоским уплотнением;
- ❖ не содержащая фторхлоруглеводород изоляция на основе твердого пенополиуретана толщиной 50 мм, в съёмном кожухе из ПВХ в соответствии с DIN 4753, часть 8;
- ❖ рабочее давление 10 бар

Модель	Объем (л)	Поверхность Нагрева м2	Мощность (кВт)	Производительность л/ч	Цена с НДС тенге
EBS-PU 120	120	I-0,6	18,6	460	---
EBS-PU 150	150	I-0,7	23,3	580	---
EBS-PU 200	200	I-0,9	27,9	710	282 500
EBS-PU 300	300	I-1,2	37,2	970	---
EBS-PU 400	400	I-1,5	46,5	1180	---
EBS-PU 500	500	I-1,8	55,8	1400	513 500



Расширительный бак отопления Meibes Flamco Flexcon C



Расширительные баки Flexcon R для систем отопления Flamco

Преимущества применения мембранных расширительных баков Flexcon R для систем отопления:

- поддержание постоянного давления в системе в определенных пределах;
- компенсация гидроударов, избежание рисков кавитации внутри насосов и оборудования;
- исключение «завоздушивания» системы;
- компенсация изменений объема теплоносителя, вызванного температурным расширением;
- продление срока службы установленного в системе оборудования и его защита.

Характеристики:

- для баков от 8 до 80 литров максимальная допустимая температура на мембране при длительной эксплуатации до +70 °С;
- для баков от 110 до 1000 литров максимальная допустимая температура до +110 °С, при длительной эксплуатации на мембране до +70 °С;
- минимально допустимая рабочая температура составляет -10 °С;
- подключение: для баков от 8 до 80 литров - 3/4", для баков от 110 до 1000 литров - 1";
- мембрана: для баков от 8 до 80 литров - капсульного типа из EPDM, для баков от 110 до 1000 литров - диафрагменного типа из SBR.

Модель	Емкость литр	Габариты (ДхВ), мм	Вес, кг	Давление, бар	Цена с НДС тенге
Flexcon R 8	8	235x261	2,2	1,5-6	8 500
Flexcon R 12	12	235x351	2,3	1,5-6	9 200
Flexcon R 18	18	290x357	3,2	1,5-6	9 200
Flexcon R 25	25	290x463	4	1,5-6	10 500
Flexcon R 35	35	390x496	6,1	1,5-6	17 000
Flexcon R 50	50	390x620	9,8	1,5-6	21 500
Flexcon R 80	80	390x864	13,8	1,5-6	28 500
Flexcon R 110	110	484x780	23,8	1,5-6	41 200
Flexcon R 140	140	484x950	25,3	1,5-6	59 600
Flexcon R 200	200	484x1296	38,1	1,5-6	88 000



Мембранные расширительные баки Airfix R для систем водоснабжения Flamco



Мембранные расширительные баки Airfix R для систем водоснабжения Flamco

Преимущества применения мембранных расширительных баков Airfix R для систем водоснабжения:

- снижение количества включений насоса, соответственно, продление как срока службы насосов, так и сокращения расходов на электроэнергию;
- демпфирование гидравлических ударов при работе насоса;
- поддержание постоянного давления в системе в определенных пределах;
- передача воды потребителям в часы «пиковых» нагрузок.

Характеристики:

- максимально допустимая температура рабочей среды на мембране при длительной эксплуатации: +70 °С;
- минимальная температура рабочей среды: -10 °С;
- исполнение: вертикальное;
- подключение: 3/4";
- мембрана: капсульного типа из EPDM.

Модель	Емкость литр	Габариты (ДхВ), мм	Вес, кг	Давление, бар	Цена с НДС тенге
Airfix R 8	8	235x261	2,9	4-10	11 000
Airfix R 12	12	235x351	3,2	4-10	12 000
Airfix R 18	18	290x357	4,5	4-10	14 600
Airfix R 25	25	290x463	5,6	4-10	16 500
Airfix R 35	35	390x496	8,9	4-10	23 000
Airfix R 50	50	390x620	10,9	4-10	38 700
Airfix R 80	80	390x864	15,4	4-10	49 500



Аксессуары для монтажа расширительных баков

Монтажная консоль



FL 27910

Консоль настенного монтажа Flexconsole 3/4 x 1/2 для 8-25л

9 500



FL 27989

Консоль настенного монтажа Flexconsole 3/4 x 1/2 для 8-25л белый

7 500



FL 27920

Быстроразъёмная муфта для подключения/отключения Flexfast 3/4

7 500



FL 27740

Автоматический поплавковый воздухоотводчик Flexvent G 1/2

3 700