

| Артикул | Модель | Мощность, кВт | | Класс энергоэф- фективности | Уров. Шума внутреннего блока ДБ(А) | Габариты блока (ШхВхГ), мм | Вес нетто, внутр/наруж., кг | Розница, ₺ комплект | Оптовая цена, ₺ комплект |
|---------|--------|---------------|-------|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|
| | | охл. | нагр. | | | | | | |

VISION Superior DC Inverter



Класс эффективности A+++/A+++
Функция Smart Eye (датчик присутствия)
Низкий уровень шума от 16 дБ(А)
Wi-Fi управление (стандартно)
Интеллектуальный режим Assistant Intelligent

Озонобезопасный хладагент R32
Hi-Nano-генератор ионов (до 1млн ионов/см3)
Работа на обогрев при температуре до -25 °С
Подогрев поддона наружного блока
Функция Ice Clean (внутренний блок)




[УЗНАТЬ БОЛЬШЕ](#)

[СМОТРЕТЬ ВИДЕО](#)

| | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|--------------|--------------|-----------|----------------------|-------------|-------|---------|---------|
| AS-10UW4RXUQD00G | AS-10UW4RXUQD00 | 2,6(1,0-4,0) | 3,2(1,6-4,2) | A+++/A+++ | 16/22/26/29/32/37/42 | 950×295×298 | 14/33 | 460 000 | 425 000 |
| AS-10UW4RXUQD00W | AS-10UW4RXUQD00W | | | | | 810×585×280 | | | |
| AS-13UW4RXUQD00G | AS-13UW4RXUQD00 | 3,5(1,0-4,4) | 4,2(1,6-4,8) | A+++/A+++ | 16/23/27/30/33/38/43 | 950×295×298 | 14/33 | 475 000 | 442 000 |
| AS-13UW4RXUQD00W | AS-13UW4RXUQD00W | | | | | 810×585×280 | | | |

LUX Design Super DC Inverter R32



Класс эффективности A++/A+
Низкий уровень шума от 19,5 дБ(А)
Wi-Fi управление (стандартно)
Hi-Nano-генератор ионов (до 1млн ионов/см3)
Функция Ice Clean (внутренний блок)

7 скоростей вентилятора внутреннего блока
ULTRA High Density и антиаллергенный PLATINUM фильтр
Дежурный обогрев +8°C
Работа на обогрев до -17°C
Подключение к BACnet/Modbus/центральное управление



[УЗНАТЬ БОЛЬШЕ](#)

[СМОТРЕТЬ ВИДЕО](#)

| | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|--------------|--------------|--------|--------------------------|-------------|--------|---------|---------|
| AS-10UW4RVETS00G | AS-10UW4RVETS00 | 2,6(0,8-3,5) | 2,8(0,8-3,5) | A++/A+ | 19,5/24/27,5/29/31/34/38 | 928×270×217 | 9,0/24 | 278 000 | 256 000 |
| AS-10UW4RVETS00W | AS-10UW4RVETS00W | | | | | 715×482×240 | | | |
| AS-13UW4RVETS00G | AS-13UW4RVETS00 | 3,5(1,2-4,1) | 4,0(1,6-4,3) | A++/A+ | 20/25/29/32/34/36,5/40,5 | 928×270×217 | 9,0/25 | 315 000 | 291 000 |
| AS-13UW4RVETS00W | AS-13UW4RVETS00W | | | | | 715×482×240 | | | |

PREMIUM Design Super DC Inverter 2023



Класс эффективности A++/A+
Функция Ice Clean (внутренний блок)
Wi-Fi управление (опционально)
Cold Plasma Ion Generator
7 скоростей вентилятора *только модели 10к, 13к

Ultra Hi Density фильтр, Silver ion*, фотокатализатор
4D AUTO AIR
Работа на обогрев до -17°C
Низкий уровень шума от 22 дБ(А)
Подключение к BACnet/Modbus/центральное управление



[УЗНАТЬ БОЛЬШЕ](#)

[СМОТРЕТЬ ВИДЕО](#)

| | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|--------------|---------------|--------|-----------------------------|--------------|-------|---------|---------|
| AS-10UW4RVETG01G | AS-10UW4RVETG01 | 2,6(0,8-3,5) | 2,8(0,8-3,5) | A++/A+ | 19,5/27,5/29/30,5/32,5/35,5 | 950×272×207 | 9/24 | 244 000 | 225 000 |
| AS-10UW4RVETG01W | AS-10UW4RVETG01W | | | | | 715×482×240 | | | |
| AS-13UW4RVETG01G | AS-13UW4RVETG01 | 3,5(1,2-4,1) | 4,0(1,6-4,3) | A++/A+ | 3/27,5/29/32/34/36,5/40,5 | 950×272×207 | 9/25 | 264 000 | 244 000 |
| AS-13UW4RVETG01W | AS-13UW4RVETG01W | | | | | 715×482×240 | | | |
| AS-18UW4RXATG03G | AS-18UW4RXATG03 | 5,0(1,0-6,0) | 5,6(1,6-6,25) | A++/A+ | 9/33,5/36/38/40/42,5/43,5 | 1050×320×235 | 12/33 | 426 000 | 393 000 |
| AS-18UW4RXATG03W | AS-18UW4RXATG03W | | | | | 810×585×280 | | | |

CHAMPAGNE CRYSTAL SUPER DC Inverter 2023



Класс эффективности A++/A+
Функция Ice Clean (внутренний блок)
Wi-Fi управление (опционально)
Cold Plasma Ion Generator
7 скоростей вентилятора

Ultra Hi Density фильтр, Silver ion, фотокатализатор
4D AUTO AIR
Работа на обогрев до -17°C
Низкий уровень шума от 22 дБ(А)
Подключение к BACnet/Modbus/центральное управление




[УЗНАТЬ БОЛЬШЕ](#)

[СМОТРЕТЬ ВИДЕО](#)

| | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--------|-----------------------------|-------------|------|---------|---------|
| AS-10UW4RVETG01G(C) | AS-10UW4RVETG01(C) | 2,6(0,8-3,5) | 2,8(0,8-3,5) | A++/A+ | 19,5/27,5/29/30,5/32,5/35,5 | 950×272×207 | 9/24 | 281 000 | 260 000 |
| AS-10UW4RVETG01W(C) | AS-10UW4RVETG01W(C) | | | | | 715×482×240 | | | |
| AS-13UW4RVETG01G(C) | AS-13UW4RVETG01(C) | 3,5(1,2-4,1) | 4,0(1,6-4,3) | A++/A+ | 3/27,5/29/32/34/36,5/40,5 | 950×272×207 | 9/25 | 299 000 | 276 000 |
| AS-13UW4RVETG01W(C) | AS-13UW4RVETG01W(C) | | | | | 715×482×240 | | | |

RED CRYSTAL SUPER DC Inverter



Класс эффективности A++/A+
Акриловое покрытие панели
Wi-Fi управление (опционально)
Премиальный современный дизайн
7 скоростей вентилятора

Ultra Hi Density фильтр, Silver ion, фотокатализатор
4D AUTO AIR
Авторестарт, самодиагностика
Низкий уровень шума от 22 дБ(А)
Работа на обогрев до -20°C



[УЗНАТЬ БОЛЬШЕ](#)

[СМОТРЕТЬ ВИДЕО](#)

| | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------|--------------|--------|-----------------------------|-------------|--------|---------|---------|
| AS-10UW4RVETG00G(R) | AS-10UW4RVETG00(R) | 2,6(0,80-3,5) | 2,8(0,8-3,5) | A++/A+ | 19,5/27,5/29/30,5/32,5/35,5 | 950×272×207 | 8,5/28 | 281 000 | 260 000 |
| AS-10UW4RVETG00W(R) | AS-10UW4RVETG00W(R) | | | | | 715×482×240 | | | |
| AS-13UW4RVETG00G(R) | AS-13UW4RVETG00(R) | 3,5(1,2-4,1) | 4,0(1,6-4,3) | A++/A+ | 3/27,5/29/31,6/34/36,5/40,5 | 950×272×207 | 8,5/28 | 299 000 | 276 000 |
| AS-13UW4RVETG00W(R) | AS-13UW4RVETG00W(R) | | | | | 715×482×240 | | | |

SILVER CRYSTAL SUPER DC Inverter 2023



Класс эффективности A++/A+
Функция Ice Clean (внутренний блок)
Wi-Fi управление (опционально)
Премиальный современный дизайн
7 скоростей вентилятора

Ultra Hi Density фильтр, Silver ion, фотокатализатор
4D AUTO AIR
Работа на обогрев до -17°C
Низкий уровень шума от 22 дБ(А)
Подключение к BACnet/Modbus/центральное управление




[УЗНАТЬ БОЛЬШЕ](#)

[СМОТРЕТЬ ВИДЕО](#)

| | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------|--------------|--------|-----------------------------|-------------|------|---------|---------|
| AS-10UW4RVETG01G(S) | AS-10UW4RVETG01(S) | 2,8(1,6-3,3) | 2,8(1,6-3,0) | A++/A+ | 19,5/27,5/29/30,5/32,5/35,5 | 950×272×207 | 9/24 | 281 000 | 260 000 |
| AS-10UW4RVETG01W(S) | AS-10UW4RVETG01W(S) | | | | | 715×482×240 | | | |
| AS-13UW4RVETG01G(S) | AS-13UW4RVETG01(S) | 3,75(1,0-4,0) | 3,9(1,2-4,1) | A++/A+ | 3/27,5/29/32/34/36,5/40,5 | 950×272×207 | 9/25 | 299 000 | 276 000 |
| AS-13UW4RVETG01W(S) | AS-13UW4RVETG01W(S) | | | | | 715×482×240 | | | |

BLACK CRYSTAL DC Inverter

[УЗНАТЬ БОЛЬШЕ](#)


Класс эффективности A
 Wi-Fi управление (опционально)
 Двойная шумоизоляция компрессора
 Премиальный современный дизайн
 Индикация утечки хладагента

Защитная накладка на вентили внешнего блока [СМОТРЕТЬ ВИДЕО](#)
 5 скоростей вентилятора внутреннего блока
 Низкий уровень шума от 23,5 дБ(A)
 4D-AUTO Air
 Ultra Hi Density фильтр, Negative ion, фотокаталитический



| | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|----------------|----------------|-----|----------------------|----------------------------|----------|---------|---------|
| AS-07UW4RYDTG00BG | AS-07UW4RYDTG00B | 2,15(0,65-2,5) | 2,25(0,7-2,5) | A/A | 23,5/27/30/33/40,5 | 880x275x207 660x482x240 | 7,0/20,5 | 229 000 | 212 000 |
| AS-09UW4RYDTG05BG | AS-09UW4RYDTG05B | 2,7(0,5-2,9) | 2,7(0,43-2,95) | A/A | 23,5/27/30/33/40,5 | 880x275x207 660x482x240 | 8,3/20,5 | 244 000 | 225 000 |
| AS-11UW4RYDTG02BG | AS-11UW4RYDTG02B | 3,3(1,0-3,7) | 3,3(0,9-3,7) | A/A | 23,5/27/32,5/37,5/41 | 880x275x207 660x482x240 | 8,4/22 | 259 000 | 239 000 |
| AS-13UW4RYDTG03BG | AS-13UW4RYDTG03B | 3,6(0,65-3,66) | 3,9(0,65-3,94) | A/A | 23,5/27/32,5/37,5/38 | 880x275x207 660x486x240 | 8,5/22,5 | 273 000 | 253 000 |

EXPERT PRO SUPER DC Inverter 2023

[УЗНАТЬ БОЛЬШЕ](#)


Класс эффективности A+*
 Wi-Fi управление (опционально)
 Антибактериальное покрытие теплообменника
 7 скоростей вентилятора внутреннего блока
 Ионизация воздуха*

Защитная накладка на вентили внешнего блока [СМОТРЕТЬ ВИДЕО](#)
 Низкий уровень шума от 23 дБ(A)
 Дежурный обогрев +8°C
 Negative ion, фотокаталитический фильтр*
 *только модели 10к, 13к




| | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------|---------------------------|-----------------------------|----------|---------|---------|
| AS-10UW4RYDTV02G | AS-10UW4RYDTV02 | 2,7(0,6-3,2) | 2,8(0,6-3,2) | A+/A | 23/25/27/29/31,5/34/37,5 | 864x270x210 660x486x240 | 8,5/21,5 | 220 000 | 204 000 |
| AS-13UW4RYDTV03G | AS-13UW4RYDTV03 | 3,75(0,65-3,86) | 4,0(0,65-4,14) | A+/A | 23/25/27/29/31,5/34/38 | 864x270x210 660x486x240 | 8,5/22,5 | 244 000 | 225 000 |
| AS-18UW4RXATV03G | AS-18UW4RXATV03 | 5,0(1,0-6,0) | 5,6(1,6-6,25) | A++/A+ | 0/33,5/36/38/40/42,5/43,5 | 1050x320x235 810x585x280 | 12/33 | 407 000 | 376 000 |
| AS-24UW4RBBTV03G | AS-24UW4RBBTV03 | 7,0(2,1-7,5) | 7,1(2,1-7,8) | A++/A+ | 1/3465/37/39/41,5/43/45 | 1213x315x238 860x667x310 | 13/41 | 505 000 | 466 000 |

ZOOM DC Inverter 2023

[УЗНАТЬ БОЛЬШЕ](#)


Класс эффективности A
 Wi-Fi управление (опционально)
 Серия устойчива к перепадам напряжения сети
 Улучшенные данные производительности
 Увеличенные длины трасс

ULTRA High Density, Silver Ion, Фотокаталит [СМОТРЕТЬ ВИДЕО](#)
 Низкий уровень шума от 22,5 дБ(A)
 5 скоростей вентилятора
 4D AUTO AIR
 Диапазон работы на обогрев до -15°C наружного воздуха



| | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------|----------------|---------------|-----|----------------------|-----------------------------|----------|---------|---------|
| AS-07UW4RYRKB00G | AS-07UW4RYRKB00 | 2,3(0,65-2,6) | 2,3(0,7-2,8) | A/A | 22,5/25/27/30/33 | 832x256x203 660x482x240 | 7,3/20,5 | 196 000 | 182 000 |
| AS-09UW4RYRKB05G | AS-09UW4RYRKB05 | 2,75(0,6-3,1) | 2,9(0,58-3,8) | A/A | 22,5/28/30/32,5/37,5 | 832x256x203 660x482x240 | 7,5/22,5 | 210 000 | 193 000 |
| AS-13UW4RYRKB04G | AS-13UW4RYRKB04 | 3,7(1,0-3,9) | 3,75(0,9-4,0) | A/A | 23/28/30/35/39 | 832x256x203 660x482x240 | 8,0/22 | 234 000 | 216 000 |
| AS-18UW4RMSKB01G | AS-18UW4RMSKB01 | 5,65(1,25-5,8) | 5,75(1,1-5,9) | A/A | 27/33/37/40/43 | 943x300x245 780x540x260 | 10/29 | 378 000 | 349 000 |
| AS-24UW4RBTB00G | AS-24UW4RBTB00 | 7,55(1,65-7,7) | 7,53(1,3-7,6) | A/A | 31/34,5/36/39/43 | 1039x325x237 860x650x310 | 12,5/39 | 479 000 | 442 000 |

SMART DC Inverter

[УЗНАТЬ БОЛЬШЕ](#)


Класс эффективности A
 Wi-Fi управление (опционально)
 5 скоростей вентилятора
 4D AUTO AIR
 Расширенный модельный ряд

ULTRA High Density, Silver Ion*, Фотокаталит [СМОТРЕТЬ ВИДЕО](#)
 Низкий уровень шума от 23,5 дБ(A)
 5 скоростей вентилятора
 4D AUTO AIR
 Диапазон работы на обогрев до -15°C наружного воздуха



| | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------|----------------|----------------|-----|----------------------|-----------------------------|-----------|---------|---------|
| AS-07UW4RYDDB00G | AS-07UW4RYDDB00 | 2,15(0,65-2,5) | 2,15(0,65-2,5) | A/A | 23,5/27/30/33/40,5 | 745x270x214 660x482x240 | 7,0/20,5 | 196 000 | 182 000 |
| AS-09UW4RYDDB05G | AS-09UW4RYDDB05 | 2,7(0,5-2,9) | 2,7(0,43-2,95) | A/A | 23,5/27/30/33/40,5 | 745x270x214 660x482x240 | 7,7/20,5 | 210 000 | 193 000 |
| AS-11UW4RYDDB02G | AS-11UW4RYDDB02 | 3,3(1,0-3,7) | 3,3(0,9-3,7) | A/A | 23,5/27/32,5/37,5/41 | 745x270x214 660x482x240 | 7,9/22 | 212 000 | 196 000 |
| AS-13UW4RYDDB03G | AS-13UW4RYDDB03 | 3,6(0,65-3,66) | 3,9(0,65-3,94) | A/A | 23,5/27/32,5/37,5/38 | 745x270x214 660x486x240 | 8,5/22,5 | 234 000 | 216 000 |
| AS-18UW4RMADB02G | AS-18UW4RMADB02 | 5,65(1,8-5,9) | 5,95(1,5-6,3) | A/A | 28/31/36,5/41,5/45 | 915x315x236 780x540x260 | 12,0/29,5 | 378 000 | 349 000 |
| AS-24UW4RFBDB00G | AS-24UW4RFBDB00 | 7,0(1,8-7,5) | 7,0(1,9-7,5) | A/A | 29,5/31/36,5/41,5/43 | 1085x315x236 860x650x310 | 15/39 | 479 000 | 442 000 |